



Jumpy Escolar		BlueHDI 150 S&S BVM6 Talla XL
MOTOR	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas
	Número de cilindros	4
	Cilindrada (cm³)	1.997
	Potencia máxima en hp / rpm	150 / 4.000
	Par máximo en Nm /rpm	370 / 2.000
	Nivel emisiones	Euro 6
	Sistema Stop&Start	Serie
TRANSMISION	Caja de cambios	Manual
	Número de velocidades	6
DIRECCION	Dirección	Cremallera deslizante, bieletas ligadas a ruedas, transmisión a las ruedas por medio mecánico. Asistencia eléctrica por medio de un motor
	Diámetro de giro (m)	12,4
SUSPENSION	Delantera	Eje a ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
	Trasera	Eje a triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
FRENOS	Frenos de servicio	2 circuitos independientes tipo X. Discos delanteros y traseros
NEUMATICOS		215/65 R16
N° PLAZAS		20
COMBUSTIBLE	Combustible	Diésel
	Capacidad del estanque (litros)	69
PERFORMANCE	De 0 a 1000 m (s)	32,4
	De 0 a 100 km/h	11,0
	Velocidad máxima (km/h)	170
CONSUMOS (km/l)	Urbano	14,0
	Extraurbano	18,8
	Mixto	16,7
DIMENSIONES (1) Vehículo en Orden de Marcha	Dimensiones exteriores(mm)	
	Longitud	5.309
	Voladizo delantero	881
	Distancia entre ejes	3.275
	Voladizo trasero	1.153
	Anchura (sin retrovisores)	1.920
	Anchura (con retrovisores)	2.204
	Via delantera	1.630
	Via trasera	1.618
	Altura con Ampliación de carga útil (1)	1.935
	Altura con Ampliación de carga útil y Suspensión Sobreelevada (1)	1.940
	Distancia al suelo (1)	150
	Distancia al suelo con Suspensión Sobreelevada (1)	175
	Dimensiones de las puertas traseras (mm)	
	Anchura Máxima	1.282
	Altura Máxima	1.220
	Dimensiones de las puertas laterales (mm)	
	Anchura Máxima	935
	Altura	1.241
MASAS (en kg) (1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Tara Nominal Máxima con Ampliación de carga útil	1.903
	Masa Máxima Admisible (MMA) con Ampliación de carga útil	3.100
	Carga útil mín. Con Ampliación de carga útil (1)	950
	Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)	1.500
	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Ampliación de carga útil	1.800
	Masa Máxima Remolque eje central con Ampliación de carga útil	2.500
	Masa Máxima Remolque sin frenos	750
	Carga vertical / MMTA punto acoplamiento con Ampliación de carga útil	100
	Carga Máxima en techo	Pte
EQUIPAMIENTO	Airbag de conductor y pasajero delantero	Serie
	ABS + AFU	Serie
	4 frenos de disco	Serie
	ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)	Serie
	Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)	Serie
	Aire acondicionado	Serie
	Ayuda al estacionamiento trasero	Serie
	Regulador y limitador de velocidad	Serie
	Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad	Serie
	Volante regulable en altura y profundidad	Serie
	Pack Electric (Elevallas eléctricas secuenciales delanteros + Cierre centralizado selectivo con mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)	Serie
	Asiento conductor y pasajero individuales con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo	Serie
	Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos	Serie
	Varios espacios portaobjetos y portabotellas de 1,5 l	Serie
	Suelo TPO en habitáculo de cabina	Serie
	Luz en techo cabina y zona de carga	Serie
	Panel de separación de carga	Serie
	Anillas para sujeción de carga (6 en talla XS y M / 8 en XL)	Serie
	2 Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	Serie
	Puerta lateral derecha deslizante	Serie
	Paragolpes, coquillas retrovisores y molduras de protección lateral color negro masa	Serie
	Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	Serie
	Rueda de respuesto homogénea	Serie
	Predisposición para gancho de remolque	Serie
EQUIPAMIENTO ESCOLAR	Capacidad y Distribución Asientos	Serie
	Cuatro corridas de asientos de banca fija tamaño escolar en tela de alta resistencia	Serie
	Terminación en tevinil con distribución: 4-4-4-5= 17	Serie
	17 cinturones de seguridad de dos puntas	Serie
	Piso Interior	
	Piso del módulo de pasajeros con base de madera revestido en piso de goma plástica, antideslizante, lavable de alto tráfico de color gris, con protecciones en puertas de acceso	Serie
	Forrado de pasa ruedas interiores en alfombra	Serie
	Paredes y Cielo	
	Cielo revestido en productos de fácil limpieza del tipo fibro panel de madera	Serie
	Aislación termo acústico en espuma poliuretano ignífuga	Serie
	Forrado de pilares y lateral	Serie
	Ventanas	
	Un juego de ventanas laterales pegadas con corredera	Serie
	Dos vidrios fijos puertas traseras	Serie
	Iluminación Interior	
	Iluminación a través de un foco plano de 12 volts	Serie
	Kit Escolar	
	Instalación de 02 martillos quiebra cristales	Serie
	Instalación de set de adhesivos reglamentarios. (No fumar, capacidad y salida emergencia)	Serie
	Cinta reflectante según normativa escolar	Serie
	Tres letreros adhesivos reflectante instalados en ventanas laterales traseras y portalón trasero	Serie
	Pintura	
	Pintura color amarillo escolar a puerta abierta	Serie



BlueHDi 150 S&S BVM6
Talla XL

Jumpy

MOTOR	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas
	Número de cilindros	4
	Cilindrada (cm³)	1.997
	Potencia máxima en hp / rpm	150 / 4.000
	Par máximo en Nm /rpm	370 / 2.000
	Nivel emisiones	Euro 6
	Sistema Stop&Start	Serie
TRANSMISIÓN	Caja de cambios	Manual
	Número de velocidades	6
DIRECCIÓN	Dirección	Cremallera deslizante, bieletas ligadas a ruedas, transmisión a las ruedas por medio mecánico. Asistencia eléctrica por medio de un motor
	Diámetro de giro (m)	12,4
SUSPENSION	Delantera	Eje a ruedas independientes pseudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
	Trasera	Eje a triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos
FRENOS	Frenos de servicio	2 circuitos independientes tipo X. Discos delanteros y traseros
NEUMATICOS		215/65 R16
Nº PLAZAS		2
COMBUSTIBLE	Combustible	Diesel
	Capacidad del estanque (litros)	69
PERFORMANCE	De 0 a 1000 m (s)	32,4
	De 0 a 100 km/h	11,0
	Velocidad máxima (km/h)	170
CONSUMOS	Urbano	14,0
(km/l)	Extraurbano	18,8
	Mixto	16,7
DIMENSIONES	Dimensiones exteriores(mm)	
(1) Vehículo en	Longitud	5.309
Orden de Marcha	Voladizo delantero	881
	Distancia entre ejes	3.275
	Voladizo trasero	1.153
	Anchura (sin retrovisores)	1.920
	Anchura (con retrovisores)	2.204
	Via delantera	1.630
	Via trasera	1.618
	Altura con Ampliación de carga útil (1)	1.935
	Distancia al suelo (1)	150
	Dimensiones de las puertas traseras (mm)	
	Anchura Máxima	1.282
	Altura Máxima	1.220
	Dimensiones de las puertas laterales (mm)	
	Anchura Máxima	935
	Altura	1.241
	Dimensiones zona de carga (mm)	
	Altura Máxima	1.397
	Longitud de carga Máxima en el suelo	2.862
	Longitud de carga a media altura	2.535
	Anchura entre pasos de rueda	1.258
	Anchura Máxima	1.636
	Volúmenes zona de carga (m³)	
	Volumen útil	6,1
MASAS (en kg)	Tara Nominal Máxima con Ampliación de carga útil	1.903
(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Masa Máxima Admisible (MMA) con Ampliación de carga útil	3.100
	Carga útil min. Con Ampliación de carga útil (1)	1.197
	Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)	1.500
	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Ampliación de carga útil	1.800
	Masa Máxima Remolque eje central con Ampliación de carga útil	2.500
	Masa Máxima Remolque sin frenos	750
	Carga vertical / MMTA punto acoplamiento con Ampliación de carga útil	100
	Carga Máxima en techo	Pte
EQUIPAMIENTO	Airbag de conductor y pasajero delantero	Serie
	ABS + AFU	Serie
	4 frenos de disco	Serie
	ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)	Serie
	Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)	Serie
	Aire acondicionado	Serie
	Ayuda al estacionamiento trasero	Serie
	Regulador y limitador de velocidad	Serie
	Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad	Serie
	Volante regulable en altura y profundidad	Serie
	Pack Electric (Elevalunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado selectivo con mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)	Serie
	Asiento conductor y pasajero individuales con reglaje longitudinal e inclinación del respaldo	Serie
	Asiento conductor individual con reglaje altura y lumbar y apoyabrazos	Serie
	Varios espacios portaobjetos y portabotellas de 1,5 l	Serie
	Suelo TPO en habitáculo de cabina	Serie
	Luz en techo cabina y zona de carga	Serie
	Panel de separación de carga	Serie
	Anillas para sujeción de carga (6 en talla XS y M / 8 en XL)	Serie
	2 Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	Serie
	Puerta lateral derecha deslizante	Serie
	Paragolpes, coquillas retrovisores y molduras de protección lateral color negro masa	Serie
	Rueda de chapa de 16" con embellecedor central	Serie
	Rueda de respuesto homogénea	Serie
	Predisposición para gancho de remolque	Serie

