

\*Foto referencial

# PEUGEOT PARTNER



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   | PARTNER CORTA   | PARTNER LARGA   |
|---|---|---|
| Carrocería  | Furgón  | Furgón  |
| Asientos  | 3 asientos  | 3 asientos  |
| <b>MOTOR</b>  |   |   |
| Cilindrada  | 1560 cc   | 1560 cc   |
| Combustible   | Diésel  | Diésel  |
| Nº de Cilindros / Válvulas                            | 4 en línea / 8 válvulas                                     | 4 en línea / 8 válvulas                                     |
| Potencia máx.   | 90 HP @ 3600 RPM  | 90 HP @ 3600 RPM  |
| Torque máx.   | 215 NM @ 1500 RPM   | 215 NM @ 1500 RPM   |
| Sistema de Alimentación                               | Turbo diésel intercooler con common rail                    | Turbo diésel intercooler con common rail                    |
| <b>TRANSMISIÓN</b>                                    |   |   |
| Tipo  | Mecánica  | Mecánica  |
| Tracción  | Delantera   | Delantera   |
| Nº de Velocidades                                     | 05 marchas adelante<br>+ 01 marcha retroceso.               | 05 marchas adelante<br>+ 01 marcha retroceso.               |
| <b>DIRECCIÓN</b>                                      |   |   |
| Tipo  | Electrohidráulica   | Electrohidráulica   |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                                     |   |   |
| Delantera   | MacPherson con ruedas independientes y barra estabilizadora | MacPherson con ruedas independientes y barra estabilizadora |
| Posterior   | Eje semi-deformable   | Eje semi-deformable   |
| <b>FRENOS</b>   |   |   |
| Delanteros  | Discos ventilados.  | Discos ventilados.  |
| Posteriores   | Discos sólidos.   | Discos sólidos.   |
| Asistencia de frenado                                 | ABS, REF y AFU.   | ABS, REF y AFU.   |
| <b>NEUMÁTICOS</b>                                     |   |   |
| Medida  | 205/60 R16  | 205/60 R16  |
| Aros  | Acero   | Acero   |
| <b>PESOS</b>  |   |   |
| Peso Neto (Kg)  | 1320 Kg.  | 1382 Kg.  |
| Peso Bruto (Kg)                                       | 2320 Kg.  | 2340 Kg.  |
| Carga Útil (Kg)                                       | 1000 Kg.  | 950 Kg.   |
| <b>DIMENSIONES DE PUERTAS</b>                         |   |   |
| Largo (mm)  | 4403 mm.  | 4753 mm.  |
| Ancho (mm)  | 2107 mm.  | 2107 mm.  |
| Alto (mm)   | 1825 mm.  | 1849 mm.  |
| Altura en la zona de carga (mm)                       | 1200 mm.  | 1200 mm.  |
| Longitud en la zona de carga (mm)                     | 1817 mm.  | 2,170 / 3,440* mm.  |
| Altura de apertura en puertas batientes traseras (mm) | 1196 mm.  | 1196 mm.  |
| Altura de puerta lateral                              | 1072 mm.  | 1072 mm.  |
| Ancho en puerta lateral                               | 641 mm.   | 641 mm.   |
| Distancia entre ejes                                  | 2785 mm.  | 2975 mm.  |
| Volumen de carga (m3)                                 | 3.3 m3.   | 3.9 / 4.4 m3.   |
| Depósito de Combustible                               | 50 lts.   | 50 lts.   |

# EQUIPAMIENTO

|   | PARTNER CORTA | PARTNER LARGA |
|---|---------------|---------------|
| <b>EXTERIOR</b>                                     |               |               |
| Faros delanteros halógenos                          | ●             | ●             |
| Faros regulables desde el interior                  | ●             | ●             |
| Parabrisas laminado                                 | ●             | ●             |
| Puerta posterior doble hoja 180°                    | ●             | ●             |
| 1 Puerta lateral                                    | ●             | ●             |
| Espejos exteriores eléctricos                       | ●             | ●             |
| Aros de acero de 16"                                | ●             | ●             |
| <b>INTERIOR</b>                                     |               |               |
| Aire acondicionado manual                           | ●             | ●             |
| Radio CD/AM/FM                                      | ●             | ●             |
| Bluetooth   | ●             | ●             |
| Computadora de viaje                                | ●             | ●             |
| Tablero de control con velocímetro y tacómetro      | ●             | ●             |
| Iluminación en cabina y en zona de carga            | ●             | ●             |
| Elevalunas delanteros eléctricos                    | ●             | ●             |
| Posavasos   | ●             | ●             |
| Ganteras Simple                                     | ●             | ●             |
| 1 Socket de corriente 12v                           | ●             | ●             |
| Tapiz de tela                                       | ●             | ●             |
| Apoyacabezas regulable en altura                    | ●             | ●             |
| Cierre independiente en zona de carga               | ●             | ●             |
| Separador de zona de carga con cabina               | ●             | ●             |
| <b>SEGURIDAD</b>                                    |               |               |
| Airbag para piloto y copiloto                       | ●             | ●             |
| Sensor de retroceso                                 |               | ●             |
| cámara de retroceso                                 |               | ●             |
| Cinturones pirotécnicos con limitadores de esfuerzo | ●             | ●             |
| Sistema de asistencia al frenado ABS + REF + AFU    | ●             | ●             |
| Corte de combustible en caso de colisión            | ●             | ●             |
| Corte de electricidad en caso de colisión           | ●             | ●             |
| 6 anclajes de seguridad en zona de carga            | ●             | ●             |
| Tercera luz de freno                                | ●             | ●             |
| Desbloqueo de puertas en caso de colisión           | ●             | ●             |



MANTENIMIENTO  
CADA **10,000 KM**

\*Imágenes referenciales. Equipamiento sujeto a cambio, siendo que las características finales del vehículo serán definidas en tienda, de acuerdo a disponibilidad y previo a la compra. Garantía de fábrica 3 años o 100,000 km (lo que ocurra primero).

**ASTARA**  
PERÚ